

Результативні показники, що характеризують виконання Програми санації житлового фонду Славутської міської об'єднаної територіальної громади на 2026 - 2030 роки.

Назва підпрограми, завдань та показники їх виконання	2026рік				2027 рік				2028рік				2029рік				2030рік				Разом на 2026-2030 роки			
	інші джерела	Держбюджет	Бюджет Славутської міської ТГ	Разом	інші джерела	Держбюджет	Бюджет Славутської міської ТГ	Разом	інші джерела	Держбюджет	Бюджет Славутської міської ТГ	Разом	інші джерела	Держбюджет	Бюджет Славутської міської ТГ	Разом	інші джерела	Держбюджет	Бюджет Славутської міської ТГ	Разом	інші джерела	Держбюджет	Бюджет Славутської міської ТГ	Всього
Програма санації житлового фонду міста																								
Завдання 1: Протягом 2026-2030 років покращити стан покрівлі будинків.																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1.Площа покрівлі,тис.м2	-	-	-	139,0	-	-	-	139,0	-	-	-	139,0	-	-	-	139,0	-	-	-	139,0	-	-	-	139,0
2. Площа покрівлі, яка потребує капітального ремонту, тис.м2	-	-	-	15,5	-	-	-	15,0	-	-	-	11,3	-	-	-	10,8	-	-	-	11,4	-	-	-	64,0
3. Потреба у коштах на проведення капітального ремонту покрівлі, тис.грн.	0,0	1078,0	3286,0	4364,0	0,0	1168,0	3502,1	4670,1	0,0	831,4	2493,6	3325,0	0,0	526,3	1557,0	2083,3	0,0	535,0	1604,9	2139,9	0,0	4138,7	12443,6	16582,3
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Площа покрівлі, на якій планується капітальний ремонт, тис.м2	-	3,7	11,4	15,1	-	3,5	10,3	13,8	-	2,4	7,2	9,6	-	2,4	7,1	9,5	-	2,4	7,2	9,6	-	14,4	43,2	57,6
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Середня вартість капітального ремонту 1м2 покрівлі, грн.	-	287,4	287,4	287,4	-	339,5	339,5	339,5	-	346,4	346,4	346,4	-	219,3	219,3	219,3	-	222,9	222,9	222,9	-	-	-	-
3.Питома вага будинків, в яких планується ремонт відповідно до потреби,%	-	-	-	97,0	-	-	-	76,0	-	-	-	84,9	-	-	-	87,9	-	-	-	83,3	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Зменшення кількості площі будинків, що потребує ремонту, яка передбачена у завданні, %	-	-	-	97,0	-	-	-	92,0	-	-	-	84,9	-	-	-	87,9	-	-	-	83,3	-	-	-	-
2. Зменшення ймовірності виникнення аварійної ситуації (затоплення квартир), %	-	-	-	11,2	-	-	-	9,0	-	-	-	8,1	-	-	-	8,1	-	-	-	8,1	-	-	-	-
Завдання 2: Протягом 2026-2030 років покращити стан внутрішніх мереж водопостачання																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Кількість будинків, що обладнані внутрішніми мережами водопостачання, одиниць	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0
2. Кількість систем внутрішніх мереж водопостачання, що потребують кап. ремонту, один..	-	-	-	15,0	-	-	-	5,0	-	-	-	2,0	-	-	-	10,0	-	-	-	5,0	-	-	-	-
3. Потреба у коштах на проведення капітального ремонту систем внутрішніх мереж водопостачання, тис.грн.		874,0	1666,8	2540,8		298,7	598,2	896,9		350,3	350,3	700,6		320,6	641,2	961,8		186,6	746,4	933,0	0,0	2030,2	4002,9	6033,1
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Кількість систем внутрішніх мереж водопостачання, в яких планується капітальний ремонт , одиниць	-	3,4	6,4	9,8	-	1,0	1,9	2,9	-	1,0	1,0	2,0	-	2,0	4,0	6,0	-	1,0	4,0	5,0	-	8,4	17,3	25,7
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Середня вартість кап.ремонту 1 системи мереж водопостачання, , тис.грн.	-	257,6	257,6	257,6	-	304,7	304,7	304,7	-	350,3	350,3	350,3	-	160,3	160,3	160,3	-	186,6	186,6	186,6	-	-	-	-
2. Питома вага систем внутрішніх мереж водопостачання, на яких планується провести ремонт відповідно до потреби. %	-	-	-	65,3	-	-	-	58,0	-	-	-	100,0	-	-	-	60,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Зменшення внутрішніх мереж водопостачання, що потребують ремонту до загальної кількості , %	-	-	-	4,9	-	-	-	1,5	-	-	-	1,0	-	-	-	3,0	-	-	-	2,5	-	-	-	12,9

2.Зменшення витрат води в мережах. %		-	-	-	1,5	-	-	-	0,5	-	-	-	0,3	-	-	-	0,9	-	-	-	0,8	-	-	-	4,0
Завдання 3: Протягом 2026-2030 років покращити стан внутрішніх мереж водовідведення (каналізацій)																									
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																									
1. Кількість будинків, що обладнані внутрішніми мережами водовідведення (каналізацій), одиниць		-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0
2. Кількість систем внутрішніх мереж водовідведення (каналізацій), що потребують кап. ремонту, один.		-	-	-	18,0	-	-	-	12,0	-	-	-	6,0	-	-	-	12,0	-	-	-	6,0	-	-	-	54,0
3. Потреба в коштах на проведення капітального ремонту систем внутрішніх мереж, водовідведення (каналізацій), тис.грн.			510,2	510,2	1020,4		540,3	540,3	1080,6		422,0	422,0	844,0		351,8	351,8	703,6		422,0	422,0	844,0		2246,3	2246,3	4492,6
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																									
1. Кількість систем внутрішніх мереж водовідведення (каналізацій), які плануються ремонтувати, одиниць		-	3,0	3,0	6,0	-	3,0	3,0	6,0	-	2,0	2,0	4,0	-	2,0	2,0	4,0	-	2,0	2,0	4,0	-	12,0	12,0	24,0
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																									
1. Середня вартість ремонту 1 системи мереж водовідведення (каналізацій), тис.грн.		-	170,1	170,1	170,1	-	180,1	180,1	180,1	-	211,0	211,0	211,0	-	175,9	175,9	175,9	-	211,0	211,0	211,0	-	-	-	-
2.Питома вага внутрішніх мереж водовідведення (каналізацій) на яких проведено ремонт відповідно до потреби,%		-			33,3	-	-	-	50,0	-	-	-	66,7	-	-	-	33,3	-	-	-	66,7	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																									
1. Зменшення внутрішніх мереж водовідведення (каналізацій), що потребують ремонту, зо загальної кількості систем %		-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-
2.Зменшення будинків, що мають каналізаційні внутрішні мережі з чавунних труб, %		-	-	-	3,0	-	-	-	6,0	-	-	-	8,0	-	-	-	10,0	-	-	-	12,0	-	-	-	-
Завдання 4: Протягом 2026-2030 років покращити стан під'їздів із заміною вхідних дерев'яних дверей на металеві																									
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																									
1. Кількість під'їздів багатоповерхових будинків, що знаходяться , одиниць		-	-	-	611,0	-	-	-	611,0	-	-	-	611,0	-	-	-	611,0	-	-	-	611,0	-	-	-	611,0
2. Кількість під'їздів, що потребують капітального ремонту, одиниць		-	-	-	18,0	-	-	-	25,0	-	-	-	12,0	-	-	-	12,0	-	-	-	6,0	-	-	-	73,0
3. Кількість вхідних дверей, що потребують заміни, одиниць		-	-	-	7,0	-	-	-	5,0	-	-	-	5,0	-	-	-	50,0	-	-	-	25,0	-	-	-	92,0
4. Кошти на проведення капітального ремонту під'їздів, тис.грн.		0,0	597,1	298,1	895,2	0,0	1264,1	631,1	1895,2	0,0	662,4	331,2	993,6	0,0	596,8	298,4	895,2	0,0	662,4	331,2	993,6	0,0	3782,8	1890,0	5672,8
5. Кошти передбачені на заміну дерев'яних вхідних дверей на металеві, тис.грн.		0,0		75,5	75,5	0,0		80,0	80,0	0,0		62,5	62,5	0,0	249,6	109,2	358,8	0,0	253,5	101,4	354,9	0,0	503,1	428,6	931,7
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																									
1. Кількість під'їздів, в яких плануються капітальний ремонт, одиниць		-	10,0	5,0	15,0	-	17,0	8,0	25,0	-	8,0	4,0	12,0	-	8,0	3,0	11,0	-	8,0	4,0	12,0	-	51,0	24,0	75,0
2. Кількість дверей, які плануються замінити на металеві,один.		-		7,0	7,0	-		7,0	7,0	-		5,0	5,0	-	16,0	7,0	23,0	-	15,0	6,0	21,0	-	31,0	32,0	63,0
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																									
1. Середня вартість капітального ремонту 1 під'їзду, тис.грн.		-	59,7	59,7	59,7	-	74,6	74,6	74,6	-	82,8	82,8	82,8	-	81,4	81,4	81,4	-	82,8	82,8	82,8	-	-	-	-
2. Середня вартість заміни 1 дверей на металеві, тис.грн.		-	-	10,8	10,8	-	-	11,4	11,4	-	-	12,5	12,5	-	15,6	15,6	15,6	-	16,9	16,9	16,9	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																									
1. Підвищення комфортабельності проживання мешканців будинків м.Славути, %		-	-	-	2,5	-	-	-	4,1	-	-	-	2,0	-			1,8	-			2,0	-	-	-	12,3
2. Зменшення витрат на поточний ремонт, %		-	-	-	1,1	-	-	-	1,1	-	-	-	0,8	-			3,8	-			3,4	-	-	-	10,2
Завдання 5. Протягом 2026-2030 років покращити стан фасадів будинків																									

ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Довжина герметизованих міжпанельних швів, що потребують ремонту, м.п.	-	-	-	65000,0	-	-	-	65000,0	-	-	-	65000,0	-	-	-	65000,0	-	-	-	65000,0	-	-	-	65000,0
2. Кошти передбачені на ремонт міжпанельних швів, тис.грн.			712,9	712,9			755,0	755,0			645,7	645,7			285,4	285,4			645,7	645,7	0,0	0,0	3044,7	3044,7
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Довжина відремонтованих герметизованих міжпанельних швів в проектному році, м.п.	-	-	8747,0	8747,0	-	-	7483,0	7483,0	-	-	5226,0	5226,0	-	-	2309,0	2309,0	-	-	5226,0	5226,0	-	-	28991,0	28991,0
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Вартість ремонту 1 м. п. герметизації міжпанельних швів, грн.	-	-	81,5	81,5	-	-	100,9	100,9	-	-	123,6	123,6	-	-	123,6	123,6	-	-	123,6	123,6	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Зменшення втрат теплової енергії від малої гемертизації міжпанельних швів в будинках, що ремонтуються, %	-	-	-	13,5	-	-	-	11,5	-	-	-	8,0	-	-	-	3,6	-	-	-	8,0	-	-	-	44,6
Завдання 6: Протягом 2026-2030 років підвищити рівень благоустрою прибудинкових територій будинків																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Загальна площа прибудинкової території, тис.м2	-	-	-	262,1	-	-	-	262,1	-	-	-	262,1	-	-	-	262,1	-	-	-	262,1	-	-	-	262,1
2. Кошти передбачені на проведення робіт з благоустрою прибудинкової території будинків, тис.грн.			831,3	831,3		345,8	485,5	831,3		255,2	319,0	574,2		284,7	398,6	683,3		231,2	289,0	520,2	0,0	1116,9	2323,4	3440,3
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Площа прибудинкової території житлового фонду, на якій планується покращення благоустрою, тис.м2	-	-	2,9	2,9	-	1,6	1,1	2,7	-	0,8	1,0	1,8	-	0,9	1,2	2,1	-	0,7	0,9	1,6	-	6,9	4,2	11,1
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Вартість облаштування благоустрою прибудинкової території житлових будинків на 1 м2, грн.	-		290,9	290,9	-	304,7	304,7	304,7	-	319,0	319,0	319,0	-	321,0	321,0	321,0	-	325,0	325,0	325,0	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Збільшення безпеки життєдіяльності населення, %	-	-	-	1,1	-	-	-	1,0	-	-	-	2,5	-	-	-	0,8	-	-	-	0,6	-	-	-	6,0
Завдання 7: Протягом 2026-2030 років забезпечення безпеки проживання мешканців житлових будинків, які обладнані ліфтами																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Загальна кількість ліфтів житлового фонду комунальної власності, одиниць	-	-	-	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-	17,0
2. Кошти передбачені на капітальний ремонт ліфтового господарства тис.грн.			750,0	750,0			750,0	750,0			600,0	600,0			300,0	300,0			300,0	300,0			2700,0	2700,0
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Ліфти, що планується відремонтувати , одиниць	-	-	3,0	3,0	-	-	3,0	3,0	-	-	2,0	2,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	10,0	10,0
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Вартість ремонту одного ліфта, тис.грн.	-	-	250,0	250,0	-	-	250,0	250,0	-	-	300,0	300,0	-	-	300,0	300,0	-	-	350,0	350,0	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Збільшення безпеки життєдіяльності населення, %	-	-	-	17,6	-	-	-	17,6	-	-	-	11,8	-	-	-	5,9	-	-	-	5,9	-	-	-	58,8
Завдання 8: Протягом 2026-2030 років покращити функціональну та естетичну частини житлового фонду, в.т.ч.застарілого																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Площа житлового фонду, яка потребує реконструкції, тис.м2	-	-	-	2,8	-	-	-	2,8	-	-	-	2,8	-	-	-	2,8	-	-	-	2,8	-	-	-	2,8
2. Кошти передбачені на проведення реконструкції житлового фонду, тис.грн.			734,9	734,9			456,3	456,3			456,3	456,3			734,9	734,9			456,3	456,3			2838,7	2838,7
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Площа житлового фонду, яку планується реконструювати у проектному році, тис.м2	-		1,8	1,8	-		1,1	1,1	-		1,0	1,0	-		1,6	1,6	-		1,0	1,0	-		6,5	6,5
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								

1. Середня вартість реконструкції 1 м2 житлового фонду, грн.	-	408,3	408,3	408,3	-	-	408,3	408,3	-	-	456,3	456,3	-	-	456,3	456,3	-	-	456,3	456,3	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Економія витрат на енергоносії за рік, тис.грн.	-	-	-	1,6	-	-	-	1,6	-	-	-	1,3	-	-	-	1,6	-	-	-	1,3	-	-	-	7,4
2. Збільшення безпеки життєдіяльності населення , після реконструкції, % від потреби реконструйованих будинків	-	-	-	64,2	-	-	-	39,3	-	-	-	35,7	-	-	-	57,1	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
Завдання 9: Протягом 2026-2030 років забезпечити збільшення потужності електричних внутрішньо будинкових мереж для зменшення ризику виникнення пожежних та аварійних ситуацій та зменшення витрат на енергоносії за рахунок економії електроенергії освітлення місць загального користування житлових будинків																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Кількість систем електричних мереж потужністю 1,5 кВт/год, що потребує їх заміни, одиниць	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0	-	-	-	198,0
2.Кількість світло точок місць загального користування, будинків ,потужністю 7-11 Вт, один	-	-	-	2780,0	-	-	-	2780,0	-	-	-	2780,0	-	-	-	2780,0	-	-	-	2780,0	-	-	-	2780,0
3. Кошти на заміну систем електричних мереж, тис.грн.	-	-	796,0	796,0	-	-	930,6	930,6	-	-	930,6	930,6	-	-	796,0	796,0	-	-	930,0	930,0	-	-	4383,2	4383,2
4.Кошти на заміну світло точок, тис.грн	-	-	125,4	125,4	-	-	375,5	375,5	-	-	175,5	175,5	-	-	113,1	113,1	-	-	114,3	114,3	-	-	903,8	903,8
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Системи електричних мереж , що будуть замінені, потужністю більше 4кВт, один.	-	-	6,0	6,0	-	--	6,0	6,0	-	-	6,0	6,0	-	-	5,0	5,0	-	-	6,0	6,0	-	-	29,0	29,0
2.Кількість світло точок, що потребують заміни на більш енергозберігаючі, з датчиком руху та світла, один.	-	-	198,0	198,0	-	-	594,0	594,0	-	-	278,0	278,0	-	-	179,0	179,0	-	-	181,0	181,0	-	-	1430,0	1430,0
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Питома вага заміненних систем електричних мереж в загальній кількості, %	-	-	3,0	3,0	-	-	3,1	3,1	-	-	3,1	3,1	-	-	2,5	2,5	-	-	3,1	3,1	-	-	-	-
2. Середня вартість заміни одиниці системи електричних мереж, тис.грн.	-	-	132,7	132,7	-	-	155,1	155,1	-	-	155,1	155,1	-	-	155,1	155,1	-	-	155,1	155,1	-	-	-	-
3.Середня вартість заміни однієї світло точки, грн	-	-	632,0	632,0	-	-	632,0	632,0	-	-	632,0	632,0	-	-	632,0	632,0	-	-	632,0	632,0	-	-	-	-
4. Збільшення використання мешканцями житлових будинків сучасних електроприладів та обладнання більшою потужністю, в %	-	-	-	3,0	-	-	-	3,1	-	-	-	3,1	-	-	-	2,5	-	-	-	3,1	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Зменшення ризику пожежних та аварійних ситуацій, %	-	-	-	22,7	-	-	-	25,6	-	-	-	30,7	-	-	-	25,6	-	-	-	30,7	-	-	-	-
2. Економія споживання електроенергії на освітлення місць загального користування в , %	-	-	-	48,0	-	-	-	48,0	-	-	-	48,0	-	-	-	48,0	-	-	-	48,0	-	-	-	48,0
Завдання 10: Протягом 2026-2030 років зменшити втрати теплової енергії житлових будинків (модернізація житлового фонду)																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Кількість будинків, що обладнані внутрішніми мережами теплозабезпечення, одиниць	-	-	-	133,0	-	-	-	133,0	-	-	-	133,0	-	-	-	133,0	-	-	-	133,0	-	-	-	133,0
2. Кошти передбачені на проведення модернізації систем тепло забезпечення, тис.грн.	-	1016,4	508,2	1524,6	-	1147,0	573,5	1720,5	-	1147,0	573,5	1720,5	-	922,6	461,3	1383,9	-	1053,2	526,6	1579,8	-	5286,2	2643,1	7929,3
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Кількість систем тепло забезпечення, що потребують модернізації, шляхом заміни старих сталевих труб на попередньо ізольовані,одиниць	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	2,4	-	-	-	3,0	-	-	-	14,4
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Середня вартість робіт з модернізації 1 системи тепло забезпечення,ш ляхом заміни старих сталевих труб на попередньо ізольовані тис.грн.	-	508,2	508,2	508,2	-	573,5	573,5	573,5	-	573,5	573,5	573,5	-	573,5	573,5	573,5	-	526,6	526,6	526,6	-	-	-	-

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Повне оновленням систем теплопостачання, %	-	-	-	2,3	-	-	-	2,3	-	-	-	2,3	-	-	-	1,8	-	-	-	1,9	-	-	-	-
2. Зменшення втрат теплової енергії за рік, Гкал.	-	-	-	53,6	-	-	-	53,6	-	-	-	53,6	-	-	-	53,6	-	-	-	53,6	-	-	-	-
Завдання 11: Протягом 2026-2030 років скоротити використання теплової енергії на опалення житлових будинків (теплоізоляція фасадів житлових будинків)																								
ПОКАЗНИК ЗАТРАТ																								
1. Житлових будинків, що вкрай потребують облаштування теплової ізоляції, одиниць	-	-	-	14,0	-	-	-	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	10,0	-	-	-	8,0	-	-	-	48,0
2. Кошти передбачені на облаштування теплової ізоляції житлового будинку, тис.грн.		3661,2	2911,0	6572,2		2582,2	2865,4	5447,6		2582,2	2865,4	5447,6		2799,3	2164,1	4963,4		2582,2	2865,4	5447,6		14207,1	13671,3	27878,4
ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ																								
1. Кількість будинків, що потребують утеплення, одиниць	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	15,0
2. Площа фасадів будинків, що потребують утеплення, м2	-	-	-	9748,0	-	-	-	8080,0	-	-	-	8080,0	-	-	-	7361,0	-	-	-	8080,0	-	-	-	41349,0
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ																								
1. Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду житлового будинку, грн.	-	674,2	674,2	674,2	-	674,2	674,2	674,2	-	674,2	674,2	674,2	-	674,2	674,2	674,2	-	674,2	674,2	674,2	-	-	-	-
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ																								
1. Збереження теплової енергії в житлових будинках після утеплення на, %	-	-	-	21,4	-	-	-	37,5	-	-	-	37,5	-	-	-	30,0	-	-	-	37,5	-	-	-	-
Разом по програмі	0,0	7736,9	13206,3	20943,2	0,0	7346,1	12543,5	19889,6	0,0	6250,5	10225,6	16476,1	0,0	6051,7	8211,0	14262,7	0,0	5926,1	9333,2	15259,3	0,0	33311,3	53519,6	86830,9